

## Souffleur LXT®

### DUB362Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 13,3 m<sup>3</sup> -  
Produit seul

Très puissant pour déplacer des volumes importants en usages professionnels

Souffleur à batterie 2 x 18V (36 V) très puissant. Bouton de blocage pour un travail en continu. Équipé d'un tube télescopique en 3 positions. Variateur de vitesse ( 6 positions ). Témoins de niveau de charge des batteries.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	11400 - 21500 min <sup>-1</sup>
Vitesse maximum de l'air	54 m/s
Force de soufflage	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volume d'air	13,4 m <sup>3</sup> /min
Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 Ah	61 / 34 / 23 / 17 / 13 / 9 min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	93,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	79,1 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,5 - 4,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	930 x 205 x 295 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah	44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6 min

#### AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381693110

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**455915-0**

Embout télescopique pour souffleur



**456957-7**

Embout d'extension



**456958-5**

Buse plate



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**197888-8**

Buse d'extension



**197889-6**

Buse plate



**455915-0**

Embout télescopique pour souffleur



**456957-7**

Embout d'extension



**456958-5**

Buse plate

