

# Tronçonneuse LXT®

## DUC355Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm -  
Produit seul

**Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique**

Ecrou captif : empêche la perte des écrous  
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières  
Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues  
Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique. Excellente manoeuvrabilité.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
nombre de maillons	52
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	98,7 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	87,7 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	4,7 - 5,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	710 x 211 x 235 mm
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion

### AVANTAGES PRODUITS

- Boulons classiques au lieu de bretelles de la chaîne et de l'épée
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Sans fil pour la démarrage instantanée, zéro émission et maintenance réduite
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

**Code EAN 0088381870641**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

165246-6

Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8",



191G16-9

Guide de tronçonneuse 35cm, 1,1



191H02-6

CHAINE TRONC MAK 90PX 35CM



419288-5

Fourreau de protection



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

165246-6

Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8",



419288-5

Fourreau de protection

