

Débroussailleuse LXT®

DUR368AZ

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit
seul

Débroussailleuse ultra performante, équipée des meilleurs technologies

Guidon asymétrique pour plus de confort. (AFT)
Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple pour des performances optimales. **Technologie XPT** limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.



36V **LXT** **BL MOTOR** **ADT** **AFT**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Vitesse à vide max	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Largeur de coupe	230 / 255 / 350 mm
Poids de l'outil avec batterie	4,1 - 4,7 kg
Ligne de nylon - diamètre	2,0 - 2,4 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	89 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,6 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	1758 x 615 x 442 mm
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Support (diamètre de l'arbre)	25,4 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	31 / 52 / 90 min

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique): La vitesse est automatiquement régulée pendant le fonctionnement afin d'obtenir des performances optimales en fonction des exigences
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Sélection à 3 vitesses haute / moyenne / faible et contrôle de vitesse variable par déclencheur
- La technologie XPT est conçue pour améliorer la protection contre la poussière et la résistance à l'eau permettant le fonctionnement dans des conditions difficiles.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381884228

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

125516-5

Sangle standard



197294-7

Kit montage carter de lame pour



197295-5

Kit montage carter pour coupe herbe



197296-3

Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal)



198383-1

Tête 3 couteaux courbés



456924-2

Couverture de lame



783013-3

Clef combinée 16/17



783203-8

Clé BTR 5



D-66008

Lames 4 dents



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122906-3

Harnais



125516-5

Sangle standard



1915D8-4

Tête à fil 98-M10L



191D89-4

Tête à fil changement rapide 2,0 mm,



197294-7

Kit montage carter de lame pour



197295-5

Kit montage carter pour coupe herbe



197296-3

Têtes à fil Tap & Go (fil hélicoïdal)



198383-1

Tête 3 couteaux courbés



198426-9

Lot de couteaux courbés



198893-8

TETE A FIL 95-M10L



199378-7

Harnais de débroussailluse



362224140

Blade de 4 pieds



362224180

Lames 8 dents



369224070

Bobine de fil nylon carré silencieux



369224072

Bobine de fil nylon carré silencieux



783013-3

Clef combinée 16/17



783202-0

Clé hexagonale



783203-8

Clé BTR 5



D-66014

Lame de débroussailluse 4 dents



D-66020

Lames 3 dents



D-66036

Lames 3 dents



D-66064

Lame 2 dents Ø 255 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

E-01769

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01775

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01797

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01806

Fil nylon hélicoïdal pour



E-02711

Fil nylon rond, 2,0 mm x 126 m

